

SHINY

MOBILE ET TECHNOLOGIQUE

RÉSIDENTIELLE

2 ANS GARANTIE TOUTES PIÈCES

R32



TIMER
24H

MODE
SLEEP

AUTO-
DIAGNOSTIC

PROTECTION
COMPLÈTE

Portable et au design attrayant, avec des puissances allant de 2 kW jusqu'à 3,5 kW, la série Shiny peut répondre à vos besoins, quelle que soit la surface de la pièce. Le modèle le plus puissant peut fonctionner en mode froid et chaud pour une climatisation mobile toute l'année.

Protection contre les débordements du réservoir, contre le givre, les surintensités, les erreurs du capteur de température et contre les fuites de réfrigérant.

R32 = + DE PERFORMANCES
- DE POLLUTION

30°C
-16°C



SHINY

DESCRIPTION DES FONCTIONS



SORTIE D'AIR AMPLE. Le flux d'air est distribué plus amplement dans la pièce avant d'arriver à la température de confort.



CONSOMMATION EN MODE VEILLE 0,5 W. Consommation pratiquement nulle en mode veille.



DÉSHUMIDIFICATION. L'humidité ambiante est éliminée par séchage créant un niveau de confort supérieur.



RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE. Après une panne de courant, le système redémarre automatiquement dans le dernier mode configuré.



FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE. L'unité travaille en mode froid ou chaud en fonction de la température extérieure et intérieure pour atteindre un niveau optimal de confort.



AUTODIAGNOSTIC. Le système surveille constamment l'unité intérieure et extérieure et affiche un code d'erreur si nécessaire.



VENTILATEUR MULTI VITESSE. Les différentes vitesses de ventilation permettent de régler le niveau de confort à tout moment.



PROGRAMMATEUR 24 H. Définit le fonctionnement de l'équipement dans les 24 heures d'une journée, et ainsi, jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.



MODE SOMMEIL
Ajuste automatiquement la ventilation et la température de la pièce pour favoriser le sommeil.



PROTECTION COMPLÈTE
La conception de l'unité dispose de plusieurs fonctions de sécurité qui assurent la performance et la fiabilité.



PROTECTION ANTI-DÉBORDEMENT
Pour les unités avec réservoir interne, cette fonction indique le moment de vider le réservoir par un signal sonore et lumineux.



VERROUILLAGE VOYANT LED. Affichage LED montrant l'information de fonctionnement de l'unité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		SHINY 9 R32
CLASSE ÉNERGÉTIQUE		CLASSE A
Puissance restituée	Froid/Chaud (w)	2640 / -
Efficacité énergétique	EER/COP	2.62 / -
Puissance absorbée	Froid/Chaud (w)	1010 / -
Intensité absorbée	Froid/Chaud (A)	4.5 / -
Tension d'alimentation	(v/f/Hz)	220-240/1/50
Plage de fonctionnement en T° intérieure	Froid/Chaud (°C)	+16 - +30 / -
Compresseur		Rotatif DC Tosot
Débit d'air	m³/h	270 - 330
Pression acoustique	dB(A)	49 - 53
Puissance acoustique	dB(A)	62 - 64
Réfrigérant		R32
Charge de réfrigérant	kg	0,35
Déshumidification	L/h	1
Surface couverte	m²	10 - 16
Produit Longueur/hauteur/largeur	mm	315 x 770 x 395
Emballage Longueur/hauteur/largeur	mm	358 x 881 x 463
Poids net/brut	kg	27,5 x 31,5